# Karta produktu
## Parametry

# XB7EV74P
## wskaźnik św. okr. Ø 22 - czerw. - żarówka BA 9s - 230 V - zacisk śrubowy



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Rodzina produktów | Harmony XB7 |
| Typ produktu | Wskaźnik świetlny o konstrukcji monolitycznej |
| Opis skrócony | XB7 |
| Średnica montażowa | 22 mm |
| Sprzedaż niepodzielnej liczby | 10 |
| Kształt główki | Okrągły |
| Nasadka/Element napędowy lub kolor soczewki | RED |
| Źródło światła | Żarowy |
| Rodzaj | BA 9s |
| Blok zasilający oświetlenie | Bezpośrednio przez rezystor / 2.6 W - 130 V) |
| [Us] znamionowe napięcie zasilania | 230 V AC, 50/60 Hz |

### Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| Wysokość | 29 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Opis zacisków ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Masa produktu | 0.02 kg |
| Montaż urządzeń | Otwór mocujący: Ø 22.5 mm (22.3 + 0.4/0) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |
| Środek mocowania | >= 30 x 40 mm on panel pomocniczy, plastikowy, grubość: 2...6 mm<br>>= 30 x 40 mm on panel pomocniczy, metal, grubość: 1...6 mm |
| Mocowanie | Nakrętka mocująca poniżej głowicy zalecany moment obrotowy: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m) |
| Rodzaj zacisków | Zaciski śrubowe: 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>Zaciski śrubowe: <= 2 x 1,5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>Złącza oznaczone rozgałęźne (6.5 mm) zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>Złącza typu Faston (6.35 x 0.8 mm) zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| Moment dokręcania | 0.8...1.2 N.m zgodnie z EN 60947-1 |
| Kształt łba śruby | Perforowany głowica kompatybilność z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt<br>Perforowany głowica kompatybilność z płaska Ø 4 mm śrubokręt<br>Krzyżak głowica kompatybilność z Pozidriv No 1 śrubokręt<br>Krzyżak głowica kompatybilność z Philips nr 1 śrubokręt<br>Krzyżak głowica kompatybilność z JIS Nr. 1 śrubokręt |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 250 V (stopień zanieczyszczenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| Rodzaj sygnalizacji | Stały |
| Graniczne napięcie zasilające | 195...264 V AC |
| Czas eksploatacji | 2000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

## Środowisko pracy


| | |
|---|---|
| Działanie ochronne | TH |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -25...55 °C |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny | Klasa II zgodnie z IEC 60536 |
| Stopień ochrony IP | IP54 (płyta czołowa) zgodnie z IEC 60529<br>IP20 (tył) zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony NEMA | NEMA 12 |
| Normy | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27 |
| Emisja elektromagnetyczna | Klasa B zgodnie z EN 55011 |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| Period | 18 months |

## Pilot Light with Screw Terminal


### Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).


## Mounting

### Diameter of Finished Fixing Holes





(1) Minimum value.
(2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
(3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

## Faston Clip Connection





## “U” Type Tag Connection




(1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
(2) M3 screw clamp terminal.

## Wiring Diagram




(1) bulb BA 9s