# Karta produktu
## Parametry

# XACA9416
## gł. okrągła przyc. - z sam. powr. - XAC-A - nieb. - okapturzona



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Rodzina produktów | Harmony XAC |
| Typ produktu | Główka do przycisku |
| Nazwa komponentu | XACA |
| Oznaczenie | Nieoznaczony |
| Dodatkowe informacje nt. elementu napędowego | Osłonięty |
| Nasadka/Element napędowy lub kolor soczewki | Niebieski |
| Kompatybilność produktu | XACA.. |
| Sprzedaż niepodzielnej liczby | 10 |

### Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| Montaż produktu | Montaż z przodu |
| Masa produktu | 0.01 kg |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Odporność na wibracje | 15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP | IP65 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z EN 50102 |

### Gwarancja

| | |
|---|---|
| Period | 18 months |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.