Karta produktu
Parametry

XACF3250
pusta kaseta ster. wisząca - XAC-F - otwory



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu	Stanowiskosterownicze podwieszone
Nazwa kasety sterowniczej	XACF
Typ kasety sterowniczej	Podwójnie izolowany
Materiał obudowy	Poliester wzmocniony szkłem
Typ obwodu elektrycznego	Obwody sterowania
Typ obudowy	Pusta obudowa
Liczba otworów	30 maksymalnie w pozycjach zamawianych w formularzu zamówień
Wejście kablowe	Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem, zewnętrzna średnica kabla: 22...35 mm
Szyna zabezpieczenia	Bez
Wycięcie w podstawie obudowy	Bez

Parametry Uzupełniające

Kolor kasety sterowniczej	Żółty
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykl
Masa produktu	2.3 kg

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 Nr 14
Działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 50102


Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.


Dimensions Drawings

Dimensions




(1) Position Emergency STOP

Protective Cable Sleeves




(2) Internal ø (mm/in.)



(2) Internal ø (mm/in.)


Mounting of Pendant Box



1 : Sustentation cables
2 : Cables clamp
3 : Ring


Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately



Control of 2-Speed Reversing Motor

With XESD1281 contact block, to be ordered separately



KM High speed contactor