# Karta produktu
## Parametry

# LV431450
## TM250D - NSX250 4P



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Rodzina produktów | NSX100...250 |
| Aplikacja wyłącznika | Rozdział |
| Liczba biegunów | 4P |
| Liczba zbezpieczonych biegunów | 4t |
| Położenie neutralne | LEFT |
| Rodzaj sieci | AC |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Nazwa wyzwalacza | TM-D |
| Technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LI |
| [In] prąd znamionowy | 250 A ( 40 °C ) |
| Rodzaj zabezpieczenia | Zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)<br>Zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne) |

### Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| Sposób montażu | Stacjonarny |
| [Ue] znamionowe napięcie pracy | 690 V AC 50/60 Hz |
| Regulacja prądu przeciążeniowego [Ir] | Regulowany |
| Zakres regulacji prądu przeciążeniowego [Ir] | 0,7...1 x In |
| Opóźnienie zabezpieczenia przeciążeniowego [tr] | Wartość stała |
| Regulacja opóźnienia prądu przeciążeniowego [tr] | 15 s 6 x Ir<br>120...400 s 1.5 x In |
| Regulacja prądu zwarciowego [Isd] | Regulowany |
| Zakres regulacji prądu zwarciowego [Isd] | 5...10 x In |
| Opóźnienie zabezpieczenia zwarciowego | Wartość stała |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | EN 60947-2<br>IEC 60947-2<br>NEMA AB1<br>UL 508 |
| Certyfikaty | CSA<br>UL |
| Stopień ochrony IP | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 zgodnie z IEC 60947-1 |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -50...85 °C |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status Green Premium | Produkt ekologiczny Green Premium |
| RoHS (date code: YYWW) | Compliant - since 0819 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Profil ekologiczny produktu | Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| Period | 18 miesiecy |