Karta produktu
Parametry

STBDRA3290
standardowy moduł cyfrowy wyjściowy STB - 24 V AC DC - 2 O



Główny

Rodzina produktów	Advantys STB Rozporoszoe WE/WY Solution
Typ produktu lub komponentu	Standardowy cyfrowy moduł wyjściowy
Numer wyjścia dyskretnego	2
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V 115...230 V
Typ napięcia wyjścia dyskretnego	AC DC
Prąd wyjścia dyskretnego	7000 mA

Uzupełnienie

Typ wyjścia dyskretnego	Przekaźnik
Funkcja wyjścia dyskretnego	1 NO + 1 NZ
Logika wyjścia dyskretnego	Dodatni lub ujemny
Dopuszczalne napięcie	5...30 V DC 20...250 V AC
Czas odpowiedzi	10 ms wył na zał 10 ms zał na wył
Zdolność łączeniowa w VA	2100 VA rezystancyjny
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cycles
Trwałość elektryczna	100000 cycles rezystancyjny
Wymiana ciepła	YES
Powrót z przełączenia na gorącą rezerwę	Tak dla standardowych NIM
Stantus awarii	Konfigurowane przez użytkownika standardowy NIMs Stan 0 podstawowe NIMy
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cewki bezpiecznik zintegrowany na PDM zwłoka czasowa 10 A Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia GMOV
Izolacja pomiędzy kanałami	500 V przez 1 minutę
Izolacja pomiędzy kanałami i magistralą logiczną	1780 V przez 1 minutę
Izolacja pomiędzy magistralą logiczną i sterującą	1500 V przez 1 minutę
Prąd udarowy	≤ 20 A 10 ms pojemnościowy
Minimalne obciążenie	50 mA
RESET	Kasowanie ręczne błąd COM
Kompatybilność produktu	Baza wej/Wyj STBXBA3000 Moduł rozdziału mocy STBPDT3100/3105
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC
Dostawa/Zasilanie	Moduł rozdziału mocy
Zużycie prądu	55 mA 5 V DC magistrala logiczna
Oznaczenie	CE
Kategoria przepięć	II
Dioda sygnalizująca stan	1 LED zielony stan modułu (RDY) 1 LED RED błąd modułu (ERR) 1 LED na kanał zielony status kanału (WY1 do WY2)
Masa produktu	0,13 kg

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko

Normy	EN/IEC 61131-2
Certyfikacja produktu	CSA FM klasa 1 dział 2 UL
Stopień zanieczyszczenia	2 IEC 60664-1
Wysokość pracy	≤ 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 EN 61131-2 klasa 1
Temepratura otoczenia dla pracy	0...60 °C bez
Temepratura otoczenia dla pracy	32...140 °F bez
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C bez
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...185 °F bez
Wilgotność względna	95 % 60 °C bez kondensacji
Odporność na wibracje	3 gn 58...150 Hz 35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN 5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN +/- 0,35 mm 10...58 Hz
Odporność na wstrząsy	30 gn 11 ms IEC 88 odnośnik 2-27
RoHS EUR conformity date	0848
RoHS EUR status	Compliant

Gwarancja kontraktowa

Period	18 miesięcy