
Karta produktu
Parametry

SDN0200368
Sedna - łącznik 2-biegunowy IP44 satyna



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Sedna
Typ produktu	Łącznik
Funkcja	2-biegunowy
Formularz dostawy	Bez ramki
Prąd znamionowy	10 AX - 250 V AC
Korolowa płyta pokrywy	Tytan
Rodzaj zacisków	Zaciski bezśrubowe

Parametry Uzupełniające

Instalacja	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Zgodność zacisku	2 x 2.5 mm²
Struktura przewodu	Giętki Sztywny
Długość zdjętej izolacji	12 mm
Materiał części widocznych	Thermoplastic ABS-UV stabilised
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Mocowanie	Śruby Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość części wizualnej	12 mm
Masa produktu	0,0772 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Etykiety jakościowe	CE
Certyfikaty	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP44

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1126 - Schneider Electric declaration of conformity

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.