Dane produktu
Charakterystyki

A9N61656
C60PV-DC — 2P — 5 A — 800 V — charakterystyka C



Główne

Rodzina produktów	C60
Typ produktu	Wyłącznik miniaturowy
Opis skrócony	C60PV-DC
Liczba biegunów	2P
Rodzaj sieci	DC
Kod krzywej	C
Kategoria użytkowania	Kategoria A EN/IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna	Tak EN/IEC 60947-2

Uzupełnienie

[In] prąd znamionowy	5 A
Napięcie odcięcia	2000 mV 400 mOhm 10 W 5 A
[Ue] znamionowe napięcie pracy	800 V DC
Ograniczenie wyzwalania magnetycznego	8,5 x In
Zdolność wyłączania	3 kA Icu 650 V DC 1,5 kA Icu 800 V DC
[Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania	1,5 kA 100 % 800 V DC 3 kA 100 % 650 V DC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	1000 V DC
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV
Wskazanie położenia styku	Tak
Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerokość	8
Wysokość	132.7 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	77.4 mm
Masa produktu	0.545 kg
Kolor	Biały
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cykl
Trwałość elektryczna	1500 cykl L/R = 2 ms
Opis opcji blokowania	Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ
Rodzaj zacisków	Zacisk tunelowy strona dolna 1...25 mm² sztywny Zacisk tunelowy strona dolna 1...16 mm² giętki Okablowany przewód góra
Długość zdjętej izolacji	14 mm
Moment dokręcania	2.5 N.m
Kod kompatybilności	C60PV-DC

Środowisko

normy	EN/IEC 60947-2
stopień zanieczyszczenia	2
wilgotność względna	95 % 55 °C
temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (data: YYWW)	Zgodność - od 1310 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy