Dane produktu
Charakterystyki

A9E15122
Niskopoziomowy łącznik schodowy iCME 10 A 0,1..5



Główne

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik wybierakowy
Zastosowanie łącznika	Elektryczny obwód sterujący
Skrócona nazwa urządzenia	ICME
Typ i budowa styków	1 NO + 1 NC
Normy	EN 60947-3 IEC 60947-3 UL VDE 0660 część 107

Uzupełnienie

[Ith] znamionowy prąd cieplny	10 A
Rodzaj sterowania	Dźwignia napędu obrotowego 2 pozycja(e)
Oznaczenie	1 - 2
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
9 mm szerokość	4
Wysokość	60 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	75 mm
Kolor	Biały
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cykl
Trwałość elektryczna	AC-21A: 200000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski zwory <= 1.5 mm²
Długość zdjętej izolacji	9 mm strona dolna
Moment dokręcania	1 N.m strona dolna

Środowisko

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Spełnia wymagania — od 1312 — deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.