Dane produktu
Charakterystyki

VZ14
Moduł uziemienia TeSys VARIO 40A dla V02-V2



Główne

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	VZ
Typ produktu lub komponentu	Additional earthing block
Poziom wydajności	Wysoka wydajność
Typ i budowa styków	Bez
Zgodność produktu	V02 V1 V2 V0 V01
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Uzupełnienie

Miejsce montażu	Lewy Prawy
[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	40 A
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Wysokość	74 mm
Szerokość	16 mm
Głębokość	35 mm
Masa produktu	0.05 kg

Środowisko

Normy	IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	CSA GL UL
działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodny z IEC 60529
odporność mechaniczna	Wibracje 10...150 Hz 5 gn IEC 60068-2-6 Wstrząsy 11 ms 15 gn IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
odpornośc ogniowa	960 °C zgodny z IEC 60695-2-1

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.