Dane produktu
Charakterystyki

VZ20
Moduł styków pomocniczych TeSys VARIO 1NO 1NC



Główne

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	VZ
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Poziom wydajności	Wysoka wydajność
Typ i budowa styków	1 NO + 1 NO
Zgodność produktu	V02 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V0 V01
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Miejsce montażu	Prawy

Uzupełnienie

[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	12 A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Trwałość mechaniczna	100000 cykl
Trwałość elektryczna	100000 cykl AC-15 30000 cykl DC-11
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówką kablową końcówka przewodu Zaciski śrubowe 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały -
Moment dokręcania	0.7 N.m - wł zaciski śrubowe
Wysokość	65 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	48,5 mm
Masa produktu	0.05 kg

Środowisko

Normy	IEC 60947-5
Certyfikaty produktu	CSA GL UL
działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodny z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
odpornośc ogniowa	960 °C zgodny z IEC 60695-2-1

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy