Dane produktu
Charakterystyki

XACB9112
Osłona do przycisku z przesunięciem roboczym 4mm, czarna



Główne

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Główka do przycisku
Nazwa komponentu	XACB
Oznakowanie	Nieoznakowana
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Osłonięty
Droga ruchu elementu napędowego	4 mm
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czarny
Zgodność produktu	XENB.... XENC.... XEND.... XESB2011 XESD2201 XESD2241 XESD2251
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Uzupełnienie

Masa produktu	0.005 kg

Środowisko

Normy	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 50102

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.