Dane produktu
Charakterystyki

ZCY71
Dźwignia łącznika krańcowego ramię widełkowe z rolkami, 1 tor



Główne

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCY
Zgodność produktu	XCKD XCKP XCKT XCMD
Główki powiązane	ZCE09
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Dźwignia widełkowa z rolkami stabilna stay put (1 ścieżka)
Ścieżki	28 mm dla XCMD 32 mm dla XCKD 32 mm dla XCKP 32 mm dla XCKT
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku

Uzupełnienie

Załączenie łącznika	Przez określoną krzywkę
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko

temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Spełnia wymagania — od 1001 — deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.