# *Produkt datablad*
*Karakteristika*

# ZCKJ2H29
Endestop krop 2NO+2NC 1step M20




## Primær

| | |
|---|---|
| Produktsortiment | OsiSense XC |
| Navn på serierne | Standard format |
| Produkttype | Endetopskrop |
| Enhedens korte navn | ZCKJ |
| Krop | Fixed |
| Kompatibilitet | XCKJ |
| Tilhørende hoved | ZCKE05<br>ZCKE06<br>ZCKE08<br>ZCKE21<br>ZCKE23<br>ZCKE61<br>ZCKE619<br>ZCKE62<br>ZCKE629<br>ZCKE63<br>ZCKE64<br>ZCKE65<br>ZCKE66<br>ZCKE67 |
| Kropmateriale | Metal |
| Kabelindgang | 1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland |
| Antal poler | 2 |
| Kontaktype og sammensætning | 2 C/O |
| Kontakts operation | Snap action |
| Antal trin | 1 1 position |
| Kontaktmateriale | Sølvbelagt kontakter |

## Alternativ

| | |
|---|---|
| Lokalt display | Uden |
| Elektrisk tilslutning | Screw-clamp terminals, fastgørelseskapacitet: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm² |
| Positiv brydning | Uden |
| Minimal actuatorhastighed | 0.01 m/min |
| [Ie] Nominelt strømforbrug | 3 A ved 240 V, AC-15, A300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0.27 A ved 250 V, DC-13, Q300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] conventional indbygget termisk strøm | 10 A |
| [Ui] Isolationsspænding | 300 V i henhold til UL 508 kontakt blok<br>500 V forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1 kontakt blok<br>300 V i henhold til CSA C22.2 No 14 kontakt blok |
| Modstand mellem terminaler | 0.25 mOhm i henhold til IEC 60255-7 kategori 3 |
| [Uimp] impulsmodstandsspænding | 6 kV i henhold til IEC 60664<br>6 kV i henhold til IEC 60947-1 |
| Kortslutningsbeskyttelse | 10 A[Spaceved gG slæde sikring |
| Elektrisk holdbarhed | 5000000 kredsløb, DC-13 120 V, 4 W, betjeningssats: < 60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 kredsløb, DC-13 24 V, 10 W, betjeningssats: < 60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 kredsløb, DC-13 48 V, 7 W, betjeningssats: < 60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C |
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 102 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Vægt | 0.455 kg |

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udførelsen af produkterne indeholdt heri.
Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller pålidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer.
Det er brugers eller integrators pligt at foretage den nødvendige og fuldstændige risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.
Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

| | |
|---|---|
| Klemmenavn ISO n°1 | (11-12)NC<br>(13-14)NO<br>(21-22)NC<br>(23-24)NO |

## Miljø

| | |
|---|---|
| IP kapslingsklasse | IP66 |
| IK kapslingsklasse | IK07 |
| temperatur ved drift | -40...70 °C til lav temperatur |
| optimal temperatur til opbevaring | -40...70 °C |
| miljøbestemte kendetegn | Lav temperatur |

## Bæredygtighed

| | |
|---|---|
| bæredygtighed | Green Premium produkt |
| RoHS (datokode: YYWW) | I overensstemmelse med - siden 0922 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte |
| Produktets levetid | Kræver ingen speciel genbrugsbehandling |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Warranty period | 18 måneder |