# Dane produktu
## Charakterystyki

# ZCKJ2
Korpus łącznika krańcowego działanie migowe 2 styki C/O dławik Pg13




## Główne

| | |
|---|---|
| Gama produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format standardowy |
| Typ produktu lub komponentu | Korpus łącznika krańcowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZCKJ |
| Typ korpusu | Stacjonarny |
| Zgodność produktu | XCKJ |
| Główki powiązane | ZCKE05<br>ZCKE06<br>ZCKE08<br>ZCKE21<br>ZCKE23<br>ZCKE61<br>ZCKE619<br>ZCKE62<br>ZCKE629<br>ZCKE63<br>ZCKE64<br>ZCKE65<br>ZCKE66<br>ZCKE67 |
| Materiał korpusu | Metal |
| Wejście kablowe | 1 wlot gwintowany dla dławnicy kablowej Pg 13.5 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Typ i konfiguracja styków | 2 ZAŁ/WYŁ |
| Działanie styków | Działanie migowe |
| Liczba kroków | 1 1 pozycja |
| Materiał styków | Styki posrebrzane |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz lokalny | Bez |
| Przyłącza elektryczne | Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm² |
| Skuteczne otwarcie | Bez |
| Minimalna prędkość uruchomienia | 0.01 m/min |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 3 A w 240 V, AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A<br>0.27 A w 250 V, DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
| Znamionowy prąd cieplny [Ith] | 10 A |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 300 V zgodnie z UL 508 blok styków<br>500 V stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947-1 blok styków<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 blok styków |
| Odporność między zaciskami | 0.25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60664<br>6 kV zgodnie z IEC 60947-1 |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | 10 A przez gG CARTRIDGE bezpiecznik |
| Trwałość elektryczna | 5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

| | |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 77 mm |
| Głębokość | 44 mm |
| Masa produktu | 0.31 kg |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 | (11-12)NC<br>(13-14)NO<br>(21-22)NC<br>(23-24)NO |

## Środowisko

| | |
|---|---|
| stopień ochrony IP | IP66 |
| stopień ochrony IK | IK07 |
| temperatura otoczenia dla pracy | 10...120°C dla wysoka temperatura |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | 10...120°C |
| charakterystyka środowiskowa | Wysoka temperatura |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
| RoHS (kod daty: RRTT) | Compliant - since 0919 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Okres | 18 miesięcy |