# Dane produktu
## Charakterystyki

# ZCKE095
Głowica łącznika krańcowego położenie ustalone



## Główne

| | |
|---|---|
| Gama produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format standardowy |
| Typ produktu lub komponentu | Głowica wyłącznika krańcowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZCKE |
| Typ głowicy | Główka obrotowa |
| Zgodność produktu | XCKJ |
| Korpus powiązany | ZCKJ1<br>ZCKJ11<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJ2<br>ZCKJ21<br>ZCKJ21H29<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ9<br>ZCKJ9H29<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJD31<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJD39<br>ZCKJD39H29<br>ZCKJD39H7 |
| Ruch głowicy operacyjnej | Obrotowy |
| Typ elementu napędowego | Stabilny bez dźwigni roboczej stay put |
| Rodzaj podejścia | Dostęp z boku 2 kierunki |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Załączenie łącznika | Od lewej i prawej |
| Skuteczne otwarcie | Z |
| Masa produktu | 0.19 kg |
| Materiał głowicy | Metal |

## Środowisko

| | |
|---|---|
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 10...120°C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | 10...120°C |
| charakterystyka środowiskowa | Wysoka temperatura |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
| RoHS (kod daty: RRTT) | Zgodny - od 1440 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Okres | 18 miesięcy |