Elzap Elektrotechnika Sp. z o.o.

Dane produktu
Charakterystyki

ZCKD54
Głowica łącznika krańcowego dźwignia z kwadratowym prętem stalowym 3mm



Główne

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKD
Typ głowicy	Główka obrotowa
Zgodność produktu	XCKS
Korpus powiązany	ZCKS1 ZCKS1H29 ZCKS2 ZCKS2H29 ZCKS5 ZCKS5H29 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKS7 ZCKS7H29 ZCKS8 ZCKS8H29 ZCKS9 ZCKS9H29 ZCKSD31 ZCKSD31H29 ZCKSD35 ZCKSD35H29 ZCKSD37 ZCKSD37H29 ZCKSD39 ZCKSD39H29
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Dźwignia z prętem samoczynny powrót metal (pręt kwadratowy 3 mm, l - 125 mm)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku 2 kierunki

Uzupełnienie

Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Skuteczne otwarcie	Bez
Materiał głowicy	Plastik

Środowisko

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Nie będzie zgodny
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy