# *Dane produktu*
## *Charakterystyki*

# ZCE24
Głowica łącznika krańcowego z łamaną stalową dźwignią rolkową



## Główne

| | |
|---|---|
| Gama produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format standardowy |
| Typ produktu lub komponentu | Głowica wyłącznika krańcowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZCE |
| Typ głowicy | Główka trzpienia |
| Zgodność produktu | XCKD<br>XCKP<br>XCKT<br>XCMD |
| Korpus powiązany | ZCD21<br>ZCD21M12<br>ZCD25<br>ZCD26<br>ZCD27<br>ZCD28<br>ZCD29<br>ZCD29M12<br>ZCD31<br>ZCD35<br>ZCD37<br>ZCD39<br>ZCMD21C12<br>ZCMD21L08R12<br>ZCMD21L08U78<br>ZCMD21L1<br>ZCMD21L2<br>ZCMD21L5<br>ZCMD21M12<br>ZCMD25L1<br>ZCMD25L2<br>ZCMD25L5<br>ZCMD29C12<br>ZCMD29L1<br>ZCMD29L2<br>ZCMD29L5<br>ZCMD37L1<br>ZCMD37L2<br>ZCMD37L5<br>ZCMD39L1<br>ZCMD39L2<br>ZCMD39L5<br>ZCMD41L1<br>ZCMD41L2<br>ZCMD41L5<br>ZCMD61C12<br>ZCMD61M12<br>ZCMD69C12<br>ZCMD81L1<br>ZCMD81L2<br>ZCMD81L5<br>ZCP21<br>ZCP21M12<br>ZCP25<br>ZCP26<br>ZCP27<br>ZCP28<br>ZCP29<br>ZCP29M12<br>ZCP31 |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

| | |
|---|---|
| | ZCP35<br>ZCP37<br>ZCP39<br>ZCT21G11<br>ZCT21N12<br>ZCT21P16<br>ZCT25G11<br>ZCT25N12<br>ZCT25P16<br>ZCT26G11<br>ZCT26N12<br>ZCT26P16<br>ZCT27G11<br>ZCT27N12<br>ZCT27P16<br>ZCT28G11<br>ZCT28N12<br>ZCT28P16 |
| Ruch głowicy operacyjnej | Liniowy |
| Typ elementu napędowego | Trzpień dźwigni ruchomwj samoczynny powrót metal (chowany) |
| Rodzaj podejścia | Dostęp z boku 1 kierunek |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Załączenie łącznika | Przez krzywkę 30° |
| Skuteczne otwarcie | Z |

## Środowisko

| | |
|---|---|
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| charakterystyka środowiskowa | Środowisko standardowe |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
| RoHS (kod daty: RRTT) | Zgodny - od 0851 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Okres | 18 miesięcy |