Dane produktu
Charakterystyki

ZC2JY41
Ramię łącznika krańcowego ZC2J - z rolką termopl. zmien. dł. komp. (-40...20°C)



Główne

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZC2J
Zgodność produktu	XC2J
Główki powiązane	ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE07
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Dźwignia rolkowa samoczynny powrót termoplastyczny (przesunięcie o zmienną długość)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku

Uzupełnienie

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko

temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C dla środowisko standardowe -40...70 °C dla niska temperatura
temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C dla środowisko standardowe -40...70 °C dla niska temperatura
charakterystyka środowiskowa	Niska temperatura Środowisko standardowe

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Nie będzie zgodny
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.