Dane produktu
Charakterystyki

SDN5500160
Sedna - Wyjście kablowe aluminium



Główne

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Wyprowadzenie kabli
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Prąd znamionowy	25 A - 250 V AC
Kolor zaślepki	Aluminium

Uzupełnienie

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Śruby Pazury, zakres pracy pazurów : 56...74 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawania	19.85 mm
Masa produktu	0.0524 kg

Środowisko

Znak jakości	CE
stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.