Karta danych technicznych produktu
Parametry

XZCC12FCP42B
Konektor kątowy żeński, M12, 4 piny, dławik Pg7



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przyłącza elektryczne	Konektor żeński kątowy M12, 4 piny
Materiał kołnierza	Plastikowy
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	2 PNP LEDy
Podłączenie kabla	Zacisk śrubowy / średnica przewodu <0,75 mm² / zakres obsługiwanych średnic 3…6 mm

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 7
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	10...30 V DC
Prąd znamionowy [In]	3 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Rezystancja zestyku	8000 µOm
Masa produktu	0,02 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.