# Karta danych technicznych produktu XVSB2

## Parametry



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Harmony XVS Application |
| Typ produktu lub komponentu | Syrena |
| Skrócona nazwa urządzenia | XVS |
| Rodzaj sygnalizacji | 2 tony |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V AC/DC |
| Poziom hałasu | 106 dB |
| Typ końcówki kablowej | Z końcówką kablową |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Materiał | Butadiene styrene acrylic: cone<br>Glass reinforced polyamide 6: body |
| Masa produktu | 0,86 kg |
| Położenie pracy | W każdym położeniu |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 1.5 kV conforming to EN/IEC 60947-1 |
| Obciążenie prądowe | 440 mA |
| Wymiary zacisków przyłączeniowych | <= 1 x 1.5 mm² |
| Wejście kablowe | 1 tapped entry for cable gland (included) for Pg 7 |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Pokrycie ochronne | TC |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40…50 °C |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa III zgodnie z EN/IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP | IP40 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.