Karta danych technicznych produktu
Parametry

XVS10MMW
Syrena 2 tony biała 230V 106 dB



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Syrena
Skrócona nazwa urządzenia	XVS
Kolor	Biały
Rodzaj sygnalizacji	2 tony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC
Poziom hałasu	106 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Parametry uzupełniające

Materiał	PC: korpus
Masa produktu	1 kg
Oznakowanie	CE
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Obciążenie prądowe	40 mA w 230 V
Wymiary zacisków przyłączeniowych	<= 1 x 1.5 mm²
Przyłącza elektryczne	Kabel: 6,5…8,5 mm
Szerokość	114 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	153,2 mm

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-35…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30…50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP53

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy