Karta danych technicznych produktu
Parametry

XVR1B98
Lampa wirująca z lustrem Ø165 żółta 70 W 24V



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR Application
Typ produktu lub komponentu	Lampa wirująca z lusterkiem
Nazwa komponentu	XVR
Średnica montażowa	165 mm
Źródło światła	Żarówka w zestawie, żółty
Typ żarówki	Halogen z H1 podstawa
Straty mocy w watach (W)	70 W
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliamid wzmocniony szkłem 6: element podstawy Poliwęglan: element soczewki kulistej
Wymiary zacisków przyłączeniowych	<= 1 x 1.5 mm²
Wejście kablowe	1 gwintowane wejście dla dławnicy kablowej (w zestawie) dla M20
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z EN/IEC 60947-1
Prąd pobierany	< 3100 mA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Czas życia urządzenia w godzinach	2000 godz.
Położenie pracy	Poziomy
Częstotliwość błysków	3 Hz
CAD szerokość całkowita	165 mm
CAD wysokość całkowita	202 mm
CAD głębokość całkowita	165 mm
Masa produktu	1,165 kg

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X zgodnie z UL 508 (wewnątrz) NEMA 4X zgodnie z CSA C22 (wewnątrz)

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy