Karta danych technicznych produktu
Parametry

XVEL2B4
kolumna św. Ø 70mm - światło stałe - czerw. - do IP42 - 24 V



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVE Optimum
Typ produktu lub komponentu	Kompletny sygnalizator podśw.
Sygnalizator/typ elementu zespolu wskaznikow	1 element podstawy 1 element podśw. 1 pokrywa montowana na wkręty 1 krótka podstawa mocująca
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Nazwa komponentu	XVE
Źródło światła	Zintegrowany LED, Czerwony
Typ żarówki	Lampka podświetlająca LED
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	70 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, <= 1 x 1.5 mm² z końcówką kablową
Oznakowanie	CE
Zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe i przeciwzwarciowe	0,63 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Obciążenie prądowe	< 25 mA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Luminancja	800 cd/m²
CAD szerokość całkowita	70 mm
CAD wysokość całkowita	129 mm
CAD głębokość całkowita	70 mm
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Masa produktu	0,25 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	UL CCC CSA
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…55 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140 Klasa I mocowanie rury plastikowej zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529 IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy