Karta danych technicznych produktu
Parametry

XVDB2GR
Kolumna świetlna czerwono-zielona światło ciągłe LED 24V AC/DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVD Application
Typ produktu lub komponentu	Kompletny okablowany zespół wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	2 elementy podświetlane
Nazwa komponentu	XVD
Źródło światła	Zielony LED z BA 15d podstawa stały sygnalizacja Czerwony LED z BA 15d podstawa stały sygnalizacja
Kolor bloku świetlnego	Zielony/czerwony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy Poliwęglan: pokrywa Poliwęglan: zespół podśw.
Średnica montażowa	70 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.82 mm² z gołymi końcówkami przewodu
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Obciążenie prądowe	< 47 mA na jednostka diod LED
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Masa produktu	0,553 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	GOST CSA UL
Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I na rurze wsporczej, z metalową płytą mocującą zgodnie z IEC 60536 Klasa II na rurze wsporczej, z plastikową płytą mocującą zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.