Karta danych technicznych produktu
Parametry

XVBC21A
Podstawa z pokrywą Ø 70 czarna



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVB Universal
Typ produktu lub komponentu	Podstawa z pokrywą
Nazwa komponentu	XVBC

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	System okablowania AS-Interface
Materiał	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy Poliwęglan: element pokrywy
Średnica montażowa	70 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	Zewnętrzny: 19.2...30 V Linia AS-Interface: 24...31.6 V
Obciążenie prądowe	250 mA niedociążenie poprzez linię interfejsu AS 30 mA niedociążenie zewnętrzny 30 mA brak obciążenia
Profil As-i	S.7.F
Przyłącza elektryczne	1 złącze M12 dla linia AS-Interface
Wprowadzenie kablowe	Wejście z boku
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(COM-5)PW (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (GND)GROUND (COM-2)PW
Masa produktu	0,19 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	AS-Interface nr 25701 CSA
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…50 °C
Odporność na wstrząsy	25 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	5 gn zgodnie z IEC 60068-2-6
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 60536

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP65 zgodnie z NF C 20-010
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X zgodnie z UL 508 (wewnątrz)

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy