Karta danych technicznych produktu
Parametry

XUZC50
Odbłyśnik uniwersalny bez strefy martwej



Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XU
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do czujnika
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Odbłyśnik
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Standardowy czujnik fotoelektryczny odbiciowy
Kształt odbłyśnika	Kwadratowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Wymiary akcesoriów	50 x 50 mm
Masa produktu	0,02 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.