Karta danych technicznych produktu
Parametry

XUYFPPSN201
Światłowód czujnika fotoelektrycznego "plastikowy" 2m, Sn 80mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XU
Oznaczenie akceso-riów / części oddzielny-ch	Standardowy światłowód
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Światłowód
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do czujnika
Przeznaczenie akceso-riów / części oddzielny-ch	Czujnik fotoelektryczny do wykrywania kolorów XUY

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XUYLCLAR5DSP XUYLCLAR26CSP
System detekcji	Odbiciowy
[Sn] znamonowa odległośc wykrywania	2…5 mm
Masa produktu	0,05 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska dekla-racja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.