Karta danych technicznych produktu XUSLTQ6A0700

Parametry



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	XUSLT

Parametry uzupełniające

[Sd] zakres wykrywania	1…24,5 Stopa
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Numer wyjścia dyskretnego	1 dla NPN/PNP
Materiał obudowy	Proszek poliestrowy aluminium pomalowane
Zabezpiecony wysokościowo	27,6 cal
Skład zestawu	2 test rod 2 wspornik Sprzęt Dokumentacja techniczna
Liczba wiązek	64
Liczba obwodów bezpieczeństwa	2 dla elektroniczny (tranzystor PNP)
Rodzaj zabezpieczenia	Fingersafe
Czas odpowiedzi	25 ms
Rozmiar	Sensor: 14 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	32…131 °F
Stopień ochrony IP	IP65

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.