Karta danych technicznych produktu TWDDMM8DRT

Parametry



Parametry podstawowe

Gama produktów	Twido
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY dyskretnych
Liczba wejść dyskretnych	4
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V
Typ napięcia wejścia dyskretnego	Prąd stały (DC)
Liczba wyjść dyskretnych	4
Typ wyjścia dyskretnego	Przekaźnik
Połączenie WE/WY	Zdejmowalny blok zacisków śrubowych
Liczba punktów wspólnych	1WE/1WY

Parametry uzupełniające

Ograniczenia napięcia wejściowego	20.4...28.8 V
Logika wejścia dyskretnego	Sink lub Source
Prąd wejścia dyskretnego	7 mA
Impedancja wejściowa	3.4 kΩ
Czas filtru	8 ms przy stanie 0 8 ms przy stanie 1
Funkcja wyjścia dyskretnego	4 NO
Prąd na kanał	2 A
Maximum current per output common	7 A
Rezystancja zestyku	40000 µOm
Czas odpowiedzi	<= 7 ms
Izolacja pomiędzy kanałem a logiką wewnętrzną	1500 Vrms przez 1 minutę (przez transoptor)
Obciążenie prądowe	20 mA at 24 V DC at state 1 for all inputs/outputs 25 mA at 5 V DC at state 1 for all inputs/outputs 5 mA at 5 V DC at state 0 for all inputs/outputs
Oznakowanie	CE
Opis zacisków PLC n°1	(1)IN_DIS#1 ALT (NC)UNUSED (3)IN_DIS#3 TB_1 COM0_POS#0-3 (2)IN_DIS#2 (0)IN_DIS#0
Opis zacisków PLC n°2	TB_1 COM0_NEG#0-3 (2)IN_DIS#2 ALT_1 (3)IN_DIS#3 (NC)UNUSED (0)IN_DIS#0 (1)IN_DIS#1

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Opis zacisków PLC n°3	(2)OUT_DIS#2 TB_2 (COM1)COM1#0-3 (0)OUT_DIS#0 (3)OUT_DIS#3 (1)OUT_DIS#1
Masa produktu	0,095 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C