# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# R9XFH357
## Szyna widełkowa R9XFH357 63A 3-biegunowa 57 modułów



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Resi9 |
| Typ produktu lub komponentu | Szyna grzebieniowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Opis linii | 3L |
| Length in 18 mm modules | 57 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Ilość podłączanych urządzeń | 19 żył 3 L |
| Konfiguracja biegunów dla 1 drogi | 1 3P |
| Rozstaw przyłączy | 18 mm |
| Typ podłączenia | Widełki |
| Odstęp między drogami | 54 mm |
| Oznakowanie | L1 L2 L3 |
| Izolacja | Izolowany |
| Prezentacja urządzenia | Z możliwością odcięcia |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 63 A w 40 °C |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 400 V prąd przemienny (AC) F/F |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V prąd przemienny (AC) |
| Sposób montażu | Poziomy |
| Miejsce montażu | Spód na przyłącze podwójne |
| Szerokość w modułach 9 mm | 114 |
| Szerokość | 1000 mm |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Zgodność gamy | Acti 9 K60<br>Resi9 MCB<br>Resi9 RCBO<br>Resi9 RCCB<br>PowerLogic ION7650 |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2 |
| Certyfikacja produktu | CE |
| Odpornośc ogniowa | 960 °C ( 30 s ) zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Compliant Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 months |