# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# LC1D50A3ED
## Stycznik mocy TeSys D 50A 3P 1NO 1NC cewka 48VDC zaciski EVK sprężynowe

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | TeSys |
| Nazwa produktu | TeSys D |
| Typ produktu lub komponentu | Stycznik |
| Skrócona nazwa urządzenia | LC1D |
| Zastosowanie | Obciążenie rezystancyjne<br>Sterowanie silnikiem |
| Kategoria użytkowania | AC-1<br>AC-4<br>AC-3 |
| Opis biegunów | 3P |
| Power pole contact composition | 3 NO |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz<br>Obwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC) |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 50 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający<br>80 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający |
| Moc silnika w kW | 15 KW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>22 KW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>30 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>33 KW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>25 KW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>30 KW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>11 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4) |
| Motor power HP (UL / CSA) | 3 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki<br>7,5 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki<br>15 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki<br>15 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki<br>40 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki<br>40 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki |
| Rodzaj napięcia sterującego | DC STANDARD |
| Napięcie sterujące [Uc] | 48 V prąd stały (DC) |
| Konfiguracja styku pomocniczego | 1 NO + 1 NC |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947 |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny<br>80 A w <60 °C dla Obwód zasilający |
| Irms znamionowy prąd załączany | 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1<br>250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1<br>900 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 |
| Znamionowy prąd wyłączalny | 900 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 |

| | |
|---|---|
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 400 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający<br>810 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający<br>84 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający<br>208 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający<br>100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny<br>120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny<br>140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny |
| Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1<br>100 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający<br>100 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający |
| Srednia impedancja | 1,5 mOm - Ith 80 A 50 Hz dla Obwód zasilający |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany<br>Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany<br>Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1<br>Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany<br>Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany<br>Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Trwałość elektryczna | 1,45 Mcykli 50 A AC-3 przy Ue <= 440 V<br>0,5 Mcykli 80 A AC-1 przy Ue <= 440 V |
| Strata mocy na biegun | 3,7 W AC-3<br>9,6 W AC-1 |
| Safety cover | Z |
| Podstawa montażowa | Płyta<br>Szyna |
| Normy | CSA C22.2 Nr 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508 |
| Certyfikaty produktu | DNV<br>GOST<br>BV<br>GL<br>CCC<br>RINA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL<br>CSA |
| Przyłącza - zaciski | Obwód sterowania: zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód sterowania: zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód zasilający: złączka z zaciskiem sprężynowym 1 kabel (kable) 1…35 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód zasilający: złączka z zaciskiem sprężynowym 2 kabel (kable) 1…25 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód zasilający: złączka z zaciskiem sprężynowym 1 kabel (kable) 1…35 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Obwód zasilający: złączka z zaciskiem sprężynowym 2 kabel (kable) 1…25 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Obwód zasilający: złączka z zaciskiem sprężynowym 1 kabel (kable) 1…35 mm²stały bez końcówki kablowej<br>Obwód zasilający: złączka z zaciskiem sprężynowym 2 kabel (kable) 1…25 mm²stały bez końcówki kablowej |
| Moment dokręcania | Obwód zasilający: 8 N.m - w złącza śrobowe Ever-Link BTR - kabel 25…35 mm² sześciokątny 4 mm<br>Obwód zasilający: 5 N.m - w złącza śrobowe Ever-Link BTR - kabel 2,5…25 mm² sześciokątny 4 mm |
| Czas pracy | 42.5...57.5 ms zamykanie<br>16...24 ms otwieranie |
| Poziom bezpieczeństwa i niezawodności | B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 |

| | |
|---|---|
| Trwałość mechaniczna | 10 Mcykli |
| Maximum operating rate | 3600 cykl/h w <60 °C |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Technologia cewki | Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca |
| Zakres napięcia sterującego | Zniknięcie, odcięcie: 0,1...0,3 Uc prąd stały (DC) 60 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.75...1.25 Uc prąd stały (DC) 60 °C) |
| Stała czasowa | 34 ms |
| Pobór mocy przyciąganie w W | 19 W 20 °C) |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w W | 7,4 W w 20 °C |
| Rodzaj styków pomocniczych | Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego | 25...400 Hz |
| Minimalny prąd łączeniowy | 5 mA dla obwód sygnalizacyjny |
| Minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V dla obwód sygnalizacyjny |
| Czas bez sygnalizacji | 1,5 Ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO<br>1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO |
| Rezystancja izolacji | > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529 |
| Działanie ochronne | TH zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5…60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -60…80 °C |
| Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia | -40…70 °C przy Uc |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych |
| Odpornośc ogniowa | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Ognioodporność | V1 zgodnie z UL 94 |
| Odporność mechaniczna | Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz<br>Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz<br>Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms<br>Wstrząsy stycznik otwarty: 10 Gn przez 11 ms |
| Wysokość | 122 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Masa produktu | 0,93 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Compliant Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |