Karta danych technicznych produktu
Parametry

140CPS12420
Zasilacz 230VAC 8A, redundantny



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Moduł zasilający
Rodzaj zasilacza	Redundancyjny

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	115 V (93...138 V) AC 47…63 Hz 230 V (170...276 V) AC
Prąd wejściowy	1100 MA w 115 V 600 mA w 230 V
Prąd rozruchowy	19 A 230 V 38 A 115 V
Moc znamionowa w VA	130 VA
Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego	2 A, zwłoczny
Zniekształcenia harmoniczne	<= 10 % podstawowej wartości RMS
Napięcie wyjściowe	5.1 V DC
Prąd wyjściowy zasilania	11 A 60 °C samodzielny 10 A 60 °C redundancyjny
Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu	Wewwnętrzny
Zabezpieczenie przeciążeniowe na wyjściu	Wewwnętrzny
Strata mocy	6 + (1.5 x Iwy) gdzie Iwy jest w A
Wyjście alarmowe	1 NZ 6 A 220 V awaria zasilania
Sygnalizacja lokalna	Moc (PWR OK): 1 LED (zielony)
Oznakowanie	CE
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,65 kg

Środowisko pracy

Normy	UL 508 CSA C22.2 nr 142
Certyfikaty produktu	CUL
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 KV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80…2000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy