Karta danych technicznych produktu
Parametry

140CRP93100
Moduł wejść/wyjść oddalonych komunikacyjny



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Typ produktu lub komponentu	Moduł adaptera końcowego RIO

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Quantum seria 200/500/800 Symax (każda kombinacja)
Maximum drops/network	31
Pomijanie słów WE/WY	64 WE/64 WY
Rodzaj przewodu	75 om koncentryczny przewód
Prędkość transmisji	1544 Mbit/s
Zakres dynamiczny	35 dB
Napięcie izolacji	500 V DC koncentryczny środkowy i uziemienie
Przyłącza elektryczne	1 złącze żeńskie F, kolanowy z przewodem pojedynczym
Start diagnostyczny	Załączanie zasilania Sprawdzenie pamięci Sprawdzenie kontrolera sieci LAN
Strata mocy w watach (W)	3 W 1 kanał
Oznakowanie	CE
Wymóg prądu magistrali	600 mA 1 kanał
Format modułowy	STANDARD

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	FM klasa 1 dział 2
Normy	UL 508 CUL CSA C22.2 nr 142
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 KV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80…1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy