Karta danych technicznych produktu
Parametry

METSECT5CC020
Przekładnik prądowy DIN typ C 200/5 śr. kabli 21 mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 4 VA Klasa 3 w 6 VA Klasa 1 w 5,5 VA
Prąd znamionowy [In]	200 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do kabla
Przekładnia przekładnika prądowego	200/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	12 kA
Dynamiczny prąd wytrzymywany	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Zatrzaskowy Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna DIN Płyta montażowa
Szerokość	Zewnętrzna: 44 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 65 mm
Głębokość	Frame: 30 mm Całkowity: 37 mm
Średnica	21 mm
Masa produktu	0,175 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3 kV
Klasa ochronności	Klasa B
Zewnętrzna średnica kabla	21 mm
Uszczelnienie	Z

Środowisko pracy

Normy	IEC 61869-2 VDE 0414
Certyfikaty produktu	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0…95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy