Karta danych technicznych produktu
Parametry

10935
Obudowa podtynkowa PRAUP-1-12-PT-P drzwi białe metalowe 1 rząd 12 modułów/rząd



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Szerokość	Zagnieżdżony: 330 mm Zewnętrzna: 344 mm
Wysokość	Zagnieżdżony: 310 mm Zewnętrzna: 349 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 13,4 mm Zagnieżdżony: 90 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Dostarczane wyposażenie	2 listwa zaciskowa 1 etykieta identyfikacyjna
Type of door	Odwracalny/Nawrotny Nieprzezroczysty Regulowany

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
[In] prąd znamionowy	63 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V
Rodzaj szyny	DIN
Wprowadzenie kablowe	Giętkie zawory klapowe
Ilość zacisków	2 neutralny/ziemia (połączenie na wkręty) z 16 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	24 x 4 mm² dla neutralny/ziemia 8 x 25 mm² dla neutralny/ziemia
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Drzwi: stal galwanizowana elektrolitycznie Obudowa: plastik samogasnący
Kolor	Drzwi: biały (RAL 9016) Obudowa: biały (RAL 9016)
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Odpornośc ogniowa	Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…40 °C
Normy	DIN 43871 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy