# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# 13172
## Obudowa wielofunkcyjna IP65 wKDR-448x460



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Kaedra |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa wodoszczelna |
| Typ obudowy | Obudowa uniwersalna |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Montaż obudowy | Powierzchnia |
| Klasa ochronności | Klasa II<br>Podwójna izolacja |
| Rodzaj osłony czołowej | Odwracalny/Nawrotny<br>Nieprzezroczysty |
| [In] prąd znamionowy | 90 A |
| Ilość osłabień PG ISO | 17 |
| Opis opcji blokowania | Opcjonalny zamek |
| Materiał obudowy | Polimer samogasnący |
| Szerokość | 448 mm |
| Wysokość | 460 mm |
| Głębokość | 160 mm |
| Kolor | Obudowa: jasnoszary (RAL 7035) |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60529<br>IEC 670<br>IEC 60439-3<br>EN 50262<br>EN 50102 |
| Odpornośc ogniowa | 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Stopień ochrony IP | IP65 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK09 zgodnie z EN 50102 |
| Environmental characteristics (UV) | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25…60 °C |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem Informacja o żywotności |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |