# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# 13180
## Obudowa Kaedra na 3 gniazda 90x100 mm



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Kaedra |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa wodoszczelna |
| Typ obudowy | Obudowa do wyjścia zasilania |
| Akcesoria wraz z obudową | 1 płyta dla rpzycisków sterujących<br>3 płyty dla wyprowadzeń mocy 65 x 85<br>2 dociski |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Montaż obudowy | Powierzchnia |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie | 12 |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 12 |
| Ilość rzędów | 1 |
| Klasa ochronności | Podwójna izolacja<br>Klasa II |
| Liczba otworów interfejsu | 3 |
| Liczba płyt | 1 dla sterowanie przyciskowe<br>3 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy |
| Dostarczane wyposażenie | 2 opaska do kabli<br>1 płyta do sterowania przyciskiem<br>3 płyta do gniazda zasilania 65 x 85 |
| Rodzaj osłony czołowej | Przezroczysty |
| Straty mocy w watach (W) | 28 W |
| [In] prąd znamionowy | 63 A |
| Rodzaj szyny | DIN |
| Ilość osłabień PG ISO | 17 |
| Ilość zacisków | 1 z 8 wyjścia |
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 4 x 10 mm²<br>4 x 16 mm² |
| Opis opcji blokowania | Opcjonalny zamek |
| Materiał obudowy | Obudowa: polimer samogasnący |
| Masa produktu | 2,1 kg |
| Wymiar podstawowy | 90 x 100 mm |
| Szerokość | 340 mm |
| Wysokość | 335 mm |
| Głębokość | 160 mm |
| Kolor | Drzwi: przezroczysty zielony<br>Obudowa: jasnoszary (RAL 7035) |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60439-3<br>IEC 670<br>EN 62262<br>IEC 60695-2-1<br>EN 50262<br>IEC 60529 |
| Odpornośc ogniowa | 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Stopień ochrony IP | IP65 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK09 zgodnie z EN 50102 |
| Environmental characteristics (UV) | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25…40 °C |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |