Karta danych technicznych produktu
Parametry

13972
Obudowa natynkowa IP65 z kasetą sterowania sKDR-3-12-NT-T kaseta z 4 otworami



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa do urządzenia modułowego z interfejsem
Akcesoria wraz z obudową	1 blok zacisków 32 otwory 4 płyty dla przycisków sterowania 1 płyta dla wtjśc mocy 65 x 85 1 podpora bloku zacisków 3 dociski drutowe 3 komplety do znakowania

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	12
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
Ilość rzędów	3
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Liczba otworów interfejsu	4
Liczba płyt	1 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy 4 dla sterowanie przyciskowe
Dostarczane wyposażenie	3 zestaw do znakowania 3 opaska do kabli 1 płyta do gniazda zasilania 65 x 85 4 płyta do sterowania przyciskiem 1 wspornik listwy zaciskowej 1 32-otworowa listwa zaciskowa
Rodzaj osłony czołowej	Odwracalny/Nawrotny Przezroczysty
[In] prąd znamionowy	125 A
Rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	17
Ilość zacisków	1 z 32 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	16 x 10 mm² 16 x 16 mm²
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Polimer samogasnący
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	448 mm
Wysokość	610 mm
Głębokość	160 mm
Kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Normy	IEC 60529 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50262 EN 50102
Odpornośc ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy