Karta danych technicznych produktu 15199

Parametry



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic PM9
Skrócona nazwa urządzenia	PM9
Typ produktu lub komponentu	Analizator parametrów sieci

Parametry uzupełniające

Typ pomiaru	Prąd Napięcie Częstotliwość Współczynnik mocy całkowity Moc pozorna całkowity Moc czynna całkowity Moc czynna na fazę Moc bierna całkowity Moc bierna na fazę Energia Operating time
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...240 V AC 50/60 Hz
Częstotliwość sieci	45...65 Hz
Pobór mocy w VA	5 VA
Typ wyświetlacza	Podświetlony LCD
Prąd pomiarowy	5 A
Typ wejścia analogowego	Current 0.015...6 A
Napięcie mierzone	50…450 V AC 45...65 Hz phase to phase
Dokładność pomiarowa	Current 0.5 % Voltage 0.5 % Frequency 0.2 Hz Power factor 2 % Moc 1 %
Klasa dokładności	Klasa 1 energia czynna zgodnie z IEC 62053-21 Klasa 2 energia bierna zgodnie z IEC 62053-23
Sposób montażu	Zatrzaskowy

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Przewodzenie i emisja promienista: B zgodnie z CISPR 11 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne: III zgodnie z IEC 61000-4-2 Podatność na pola elektromagnetyczne: III zgodnie z IEC 61000-4-3 Electrical fast transient/burst immunity test: , IV, conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50 µs test odporności na udar: IV zgodnie z IEC 61000-4-5
Rodzaj instalacji	Instalacja wewnątrzbudynkowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień ochrony IP	IP52 front face:
Stopień zanieczyszczenia	2

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Temperatura otoczenia dla pracy	-5…55 °C
Normy	IEC 61557-12
Certyfikaty produktu	CE
Szerokość	72 mm
Głębokość	66 mm
Wysokość	90 mm
Masa produktu	0,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS