Karta danych technicznych produktu
Parametry

15336
Łącznik czasowy mechaniczny IH 24h 1c ARM 18mm



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 IH
Skrócona nazwa urządzenia	IH
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Liczba kanałów	1
dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa (1000 W) 230 V AC lampa żarowa (1000 W) 7 fluocompact lamp (11 W) 7 fluocompact lamp (15 W) 7 fluocompact lamp (20 W) 7 fluocompact lamp (7 W) 10 parallel-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (58 W) 15 parallel-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (40 W) 3 parallel-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (100 W)
Trwanie cyklu	24 h
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień
Maksymalna liczba łączeń	48 wł. - 48 wył.
Minimalny czas trwania przerwy	15 min
Rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
Dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień 20 °C
Pobór mocy	2,5 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Żywotność akumulatora	10 rok
Czas kopi zapasowej	100 godzin zapisywania czasu i programu
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Odcień kolory	Biały (RAL 9003)
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20 B
Szerokość	18 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,101 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…50 °C
Stopień ochrony IP	Zaciski: IP20 B

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy