Karta danych technicznych produktu
Parametry

15363
Elektromechaniczny łącznik minutowy MIN



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 MIN
Skrócona nazwa urządzenia	MIN
Typ produktu lub komponentu	Elektromechaniczny przekaźnik czasowy
Odcień kolory	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa (2300 W) 230 V AC lampa żarowa (2300 W) 5 świetlówka, ballast : elektronoczny (15 W) 5 świetlówka, ballast : elektronoczny (20 W) 6 świetlówka, ballast : elektronoczny (11 W) 9 świetlówka, ballast : elektronoczny (7 W) Dual mounted fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (2300 VA) Fluocompact lamp, ballast : statecznik konwencjonalny (2000 VA) Fluorescencyjna rura, ballast : elektronoczny (300 VA) Non-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (2300 VA) Parallel-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (1300 VA) Serial-corrected fluorescent tube, ballast : statecznik konwencjonalny (2300 VA)
Maximum power consumption in VA	1 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V prąd przemienny (AC) pf = 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) - 10...15 % w 50 Hz
Opóźnienie	Regulowany od 1 do 7 minut
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe - <= 6 mm²
Szerokość	18 mm
Wysokość	83 mm
Głębokość	68 mm
Masa produktu	84 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 B

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy