# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# 15440
## Licznik godzin iCH szyna DIN 230V




### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Acti 9 |
| Skrócona nazwa urządzenia | ICH |
| Typ produktu lub komponentu | Licznik godzin |
| Zgodność gamy | P25M drzwi<br>Multifix TED drzwi |
| Rodzaj pomiaru | Czas pracy |
| Typ wyświetlacza | Elektromechaniczny 7 cyfra(y)2 |
| Największa wartość mierzona | 99999.99 h |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz w pełnego zakresu | 99999.99 |
| Zerowanie (reset) | Bez |
| Dokładność wyświetlacza | 0.0001 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 230 V AC w 50 Hz |
| Pobór mocy w VA | 0,15 VA |
| Sposób montażu | Stacjonarny |
| Podstawa montażowa | Szyna DIN |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Szerokość w modułach 9 mm | 4 |
| Stopień ochrony IP | Płyta czołowa: IP65 |
| Szerokość | 36 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 67 mm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.