Karta danych technicznych produktu
Parametry

VW3A1111
Akcesoria VW3A Terminal operatorski



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Kacesoria wyświtlacza i sygnalizujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Terminal wyświetlacza
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przemiennik częstotliwości
Zastosowanie produktu	Do sterowania, regulacji i konfigurowania napędu Aby zapisać i ściągnąć ustawienia konfiguracyjne Do wyświetlania wartości aktualnych
Stopień ochrony IP	IP65

Parametry uzupełniające

Język użytkownika	Hiszpański Rumuński Turecki Polski Szwedzki Estoński Bułgarski Angielski Rosyjski Grecki Duński Węgierski Chiński Norweski Litewski Francuski Brazylijski Niemiecki Koreański Portugalski Fiński Czeski Słowacki Tajwański Duński Włoski
Zegar czasu rzeczywistego	Wbudowany
Rozmiar akumulatora	CR2032
Żywotność akumulatora	10 rok
Typ wyświetlacza	Podświetlany ekran LCD biały i czerwony
Liczba linii wyświetlacza graficznego	8 linii
Rozdzielczość w pikselach	241 x 160
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15…50 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy