# Karta danych technicznych produktu ZEP3L524

## Parametry



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format specjalny |
| Typ produktu lub komponentu | Dźwignia mikrołącznika |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZEP |
| Zgodność produktu | XEP3 |
| Typ elementu napędowego | Spring return flat lever stainless steel |
| Rodzaj podejścia | Podejście końcowe |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Masa produktu | 0,7 g |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.