Karta danych technicznych produktu
Parametry

XSPN02122
CZUJ.INDUKC.CYL.PLAST.2MM.NZ 2PRZE.KAB.



Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XS
Nazwa serii	Zastosowanie
Rodzaj czujnika	Czujnik indukcyjny zbliżeniowy
Nazwa czujnika	XSP
Konstrukcja czujnika	Cylindryczy M12
Typ korpusu	Stacjonarny
Rodzaj sygnału wyjściowego	Dyskretny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...48 V DC
Stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529

Parametry uzupełniające

Czoło wykrywania	Przedni
Graniczne napięcie zasilające	10…58 V DC
Maximum residual current	0,5 mA stan otwarty
Oznakowanie	CE

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CCC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.