Karta danych technicznych produktu XPSAT3410

Parametry



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	XPSAT
Gama produktów	Preventa
Kategoria bezpiecznego użytkowania	Instantaneous category 4 conforming to EN 954-1 Time delay category 3 conforming to EN 954-1

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	115 V AC
Typ i ułożenie styków	1 NC
Połączenie elektryczne	Zacisk śrubowy
Liczba obwodów bezpieczeństwa	3 NO for instantaneous 2 NO for time delayed
Lampka podświetlająca	4 LED
Typ podłączenia	Terminal block connector

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-26…54 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.