# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# ZCMD21L3
## Korpus łącznika krańcowego działanie migowe 1NC+1NO posrebrzane z kablem 3m



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format standardowy |
| Typ produktu lub komponentu | Korpus łącznika krańcowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZCMD |
| Projekt | Miniaturowy |
| Typ korpusu | Stacjonarny |
| Główki powiązane | ZCE29<br>ZCE62<br>ZCE13<br>ZCE67<br>ZCE08<br>ZCE10<br>ZCE07<br>ZCE14<br>ZCEF2<br>ZCE11<br>ZCE65<br>ZCE64<br>ZCE01<br>ZCE27<br>ZCE28<br>ZCE02<br>ZCE06<br>ZCE66<br>ZCE24<br>ZCE21<br>ZCE09<br>ZCEG1<br>ZCEF0<br>ZCE63 |
| Materiał korpusu | ZAMAK |
| Liczba biegunów | 2 |
| Typ i konfiguracja styków | 1 NC + 1 NO |
| Działanie styków | Działanie migowe |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zgodność produktu | XCMD |
| Przyłącza elektryczne | Przewód odłączalny |
| Długość kabla | 3 m |
| Przekroje żył kabli | 5 x 0.75 mm² |
| Materiał izolacji przewodu | PvR |
| Forma izolacji styków | Zb |
| Materiał styków | Styki posrebrzane |
| Skuteczne otwarcie | Z |
| Minimalna prędkość uruchomienia | 0,01 m/min |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 300 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z UL 508<br>400 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-5-1<br>300 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 |
| Odporność między zaciskami | 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 KV zgodnie z IEC 60664<br>4 kV zgodnie z IEC 60947-1 |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | 6 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG |
| Trwałość elektryczna | 5000000 Cykl, DC-13 120 V, 3 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 Cykl, DC-13 24 V, 4 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 48 V, 3 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 50 mm |
| Głębokość | 16 mm |
| Masa produktu | 0,065 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 months |