# Karta danych technicznych produktu ZCKSD31

## Parametry




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format standardowy |
| Typ produktu lub komponentu | Korpus łącznika krańcowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZCKS |
| Typ korpusu | Stacjonarny |
| Zgodność produktu | XCKS |
| Główki powiązane | ZCKD81<br>ZCKD06<br>ZCKD54<br>ZCKD55<br>ZCKD029<br>ZCKD01<br>ZCKD02<br>ZCKD31<br>ZCKD41<br>ZCKD33<br>ZCKD08<br>ZCKD91<br>ZCKD59<br>ZCKD39<br>ZCKD49<br>ZCKD34<br>ZCKD05<br>ZCKD019 |
| Materiał korpusu | Plastikowy |
| Wejście kablowe | 1 wlot gwintowany dla dławnicy kablowej Pg 13.5 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Typ i konfiguracja styków | 1 NC + 2 NO |
| Działanie styków | Działanie migowe |
| Liczba kroków | 1 1 pozycja |
| Materiał styków | Styki posrebrzane |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz lokalny | Bez |
| Przyłącza elektryczne | Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm² |
| Skuteczne otwarcie | Z |
| Minimalna prędkość uruchomienia | 0,01 m/min |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 1,5 A w 240 V, AC-15, B300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A<br>0,1 A w 250 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
| Znamionowy prąd cieplny [Ith] | 6 A |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 400 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1 dla blok styków<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 dla blok styków<br>300 V zgodnie z UL 508 dla blok styków |
| Odporność między zaciskami | 0,25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 KV zgodnie z IEC 60664<br>4 kV zgodnie z IEC 60947-1 |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | 6 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Trwałość elektryczna | 5000000 Cykl, DC-13 120 V, 1 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 Cykl, DC-13 24 V, 3 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>5000000 cykl, DC-13 48 V, 2 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 73 mm |
| Głębokość | 36 mm |
| Masa produktu | 0,08 kg |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 | (13-14)NO<br>(31-32)NC<br>(33-34)NO |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Stopień ochrony IK | IK03 |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -25…70 °C dla środowisko standardowe |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko standardowe |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |