Karta danych technicznych produktu 01224

Parametry



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Nazwa produktu	P25M
Stopień ochrony IP	IP30
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Montaż obudowy	Stojący
Rodzaj osłony czołowej	Pełny
Dostarczane wyposażenie	Drzwi Uchwyt Zamek kluczykowy (klucz 405) Zawias Inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia

Parametry uzupełniające

Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Wielkość otworu	120 °
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Materiał obudowy	Blacha stalowa kształtowana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	2000 mm
Szerokość	650 mm
Masa produktu	24,6 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	Biały (RAL 9001)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.